

3 in-
delar



Inomhusdel

Tre innedelar för optimal effektfördelning!

För dig som vill ha en jämnare temperatur i huset.
Perfekt för hus med flera våningar!

- Medger olika temperatur i olika rum men innedelarna arbetar simultant i samma läge (värme eller kyla).
- Byggt och utvecklad för vårt nordiska klimat.
- Underhållsvärme +8°C.
- ECO-Energisparfunktion.
- Inbyggd temperatursensor i fjärrkontroll.
- Upplyst fjärrkontroll.
- Hög värmeeffekt och energieffektiv även vid låga utomhustemperaturer.



Utomhusdel

5 ÅRS FULL
GARANTI
Registrera din värme-
pump på innova.ac
INNOVA

Specifikationer

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA TRIPLEX			
INOMHUSDEL		2 x IGZ07NI-1	
		1 x IGZL12NI-1	
UTOMHUSDEL		IGZM428NO-1	
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	7,2
	Årlig elförbrukning	kWh/a	2520
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 (A+)
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	8,5
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	3,6-10,2
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	8
	Årlig elförbrukning	kWh/a	459
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,1 (A++)
	Kyleffekt (Nominell)	kW	8,0
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	2,3 - 10,2
INOMHUSDEL 2x7	Dimensioner (B x H x D)	mm	790 x 275 x 200
	Vikt	kg	9
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m³/h	290 - 560
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	24 - 41
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	55
INOMHUSDEL 1x12	Dimensioner (B x H x D)	mm	845 x 289 x 209
	Vikt	kg	10,5
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m³/h	390 - 680
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	26 - 42
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	57
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	980 x 790 x 427
	Vikt	kg	69
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	58
	Driftström (Rated)	A	15,88
	Rek. Säkring	A	16
	Max anslutna inomhusenheter	st	4
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rörstorlek (Vättska / Gas)		tum	1/4"-3/8" x 3
Anslutningskabel inne - ute		4 x 1,5mm	
Max rörlängd per inomhusenhet		m	20
Max. rörlängd Total		m	70
Max. höjdskillnad		m	10
Förfylld rörlängd		m	40
Efterfyllnad gram/meter		g	20
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER			
Köldmedium		R32	
GWP / CO2 EKVIVALENTER		675	
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	2,0
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	1,350
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,6
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,405
SATSARTIKELNUMMER		7130519	



Varför ska jag välja Innova Triplex med tre inredelar?

Det mest självklara argumentet för flera inredelar är att få en bättre spridning av effekten i huset, oavsett om man för stunden använder den för energisnål värme eller för svalka.

En kraftfull maskin med flera inredelar arbetar lugnare, vilket bidrar till lägre ljudnivå och bättre komfort.

Många som investerar i en luft/luft-värmepump upptäcker snart fördelarna med att även kunna få behagligt svalkande luftkonditionering. Ett vanligt dilemma är att behovet av värme respektive kyla är störst på helt olika platser i huset. Triplex är en effektiv och kraftfull lösning som är designad för att säkerställa ditt inomhusklimat i hela huset genom att effektivt konditionera två mindre rum och ett större gemensamhetsutrymme.

Se till att ha ett behagligt tempererat hem året runt och gör både miljön och plånboken en tjänst! Med Innova Triplex behöver du inte välja över- eller undervåning eller sovrum kontra umgängesutrymmen. Vi ger dig både och!