

TOSHIBA MULTISPLIT R32-2M14 UTOMHUSDEL MED MONTERAD VÄRMEKABEL

Toshiba multisplit - flexibel rörlängd. Multisplit med 2 anslutningar. Upp till 20 meter rörlängd till ett rum och 30 meter totalt. 10 meters höjdskillnad mellan inne och utedel. Många olika kombinationer av vägg innedelar, 4-vägskassetter och golvinnedelar. Köldmedium R-32.

För olika kombinationer.

Se kombinationstabell i länkarna nedan!



100% Toshiba-kvalité

E_Paket_Kylkapacitet

E_Paket_VärmeKapacitet

E_Produktguide_varmeeffekt

E_Varmvattenberedare



#RAS-2M14U2AVG-E UTEDEL MULTISPLIT -R32

7302305

Luftflöde (m ³ /min):	31
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	45 / 46
Ljudeffektsnivå (dBA):	58 / 59
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C):	- 10 till + 46
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	- 20 till + 24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 630 x 300
Vikt (kg):	43
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	2 x 3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	5
Röranslutning max rörlängd (m):	30
Röranslutning max höjdskillnad (m):	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfylld för 30 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.02
CO2 Ekvivalenter:	0.6936
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	16A
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+ 18 till + 29
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+ 18 till + 29
Köldmedium:	R32

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité