

Bättre inomhusklimat

Perfekt för butiker och avlånga lokaler tack vare sin långa kastlängd. Dubbla lameller i utblåset säkerställer en effektiv luftspridning.

Lång
kastlängd



- Låg höjd och vikt för enklare placering
- Dubbla lameller i utblåset för ökad kontroll av luftflödet
- WiFi-styrning (tillval)
- Underhållsvärme
- Kyla till -20°C
- Möjlighet att dra rören åt tre håll
- Möjlighet till dubbla fjärrkontroller



LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC GOLV / TAK										
INOMHUSDEL			IGZFCP35NI-1	IGZFCP50NI-1	IGZFCP71NI-1	IGZFCP85NI-1	IGZFCP100NI-1	IGZFCP125NI-1	IGZFCP140NI-1	IGZFCP160NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC35NO-1	IGZPAC50NO-1	IGZPAC71NO-1	IGZPAC85NO-1	IGZPAC100NO3-1	IGZPAC125NO3-1	IGZPAC140NO3-1	IGZPAC160NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,10	4,0	6,40	7,20	9,00	10,00	11,20	12,30
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1040	1394	2295	2577	3146	/	/	/
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 - A+	4,0 - A+	3,9 - A	4,0 - A+	4,0 - A+	3,8 - A	4,0 - A+	4,0 - A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4,00	5,50	8,00	8,80	12,00	13,50	15,50	17,00
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,90-4,50	1,5-6,0	2,2-9,0	2,4-9,5	3-13,5	3,6-14,5	3,9-16	4,5-17,5
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	5	7	8,5	10	12,1	13,4	16
	Årlig elförbrukning	kWh/a	177	284	359	477	561	/	/	/
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,7 - A++	6,1 - A++	6,8 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,50	5,00	7,00	8,50	10,00	12,10	13,40	14,50
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9-4,0	1,6-5,5	2,4-8,0	2,4-9	3,2-11	3,6-12,8	6-14,2	6,5-15
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	870x665x235	870x665x235	1200x665x235	1200x665x235	1200x665x235	1570x665x235	1570x665x235	1570x665x235
	Vikt	kg	25	26	31	31	32	42	42	42
	Luftflöde (Låg - Hög)	m ³ /h	460-650	600-850	940-1300	1020-1500	1260-1600	1400-1800	1480-2100	1590-2300
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	28-36	36-42	38-44	39-47	43-47	42-47	44-50	45-53
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	51	57	57	65	61	61	65	65
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	818x302x596	818x302x596	892x340x698	920x370x790	940x460x820	940x460x820	940x460x820	900x340x1345
	Vikt	kg	37	39	53	60	83	91	95	112
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	50	53	52	53	55	55	57	57
	Rek. Säkring	A	10	13	16	20	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägsta garanterade drift-temp. (Värme / Kyla)	C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Vätka / Gas)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute		2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
Max. rörlängd	m	30	35	50	50	65	65	75	75	75
Max. höjdskillnad	m	15	20	25	25	30	30	30	30	30
Förfylld rörlängd	m	5	5	5	5	5	5	7,5		
Efterfyllnad gram/meter	g	16	16	40	40	40	40	40	40	40
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675	675	675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	0,78	1	1,60	1,80	2,50	2,65	2,80	3,60	3,60
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,527	0,675	1,080	1,215	1,688	1,789	1,890	2,430	2,430
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg	0,48	0,56	0,8	0,8	1,04	1,04	1,2	1,2	1,2
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,324	0,378	0,54	0,54	0,702	0,702	0,81	0,81	0,81
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7125085	7125086	7125088	7125090	7125092	7125094	7125096	7125098	7125098
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL		7125102	7125104	7125106	7125108	7125110	7125112	7125114	7125116	7125116

TILLBEHÖR	ART NR
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGZWRC1-1	7125120
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL FUKTSKYDDAD IGZWRC2-1	7125121



870x665x235 mm



1200x665x235 mm



1570x665x235 mm

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB

www.innova.ac, www.ahlsell.se

innova@ahlsell.se

Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.