

WiFi



Elegant utförande och lätt att placera

- Speciellt lämpad för äldre hus där takhöjden ibland är lägre eller i bostäder där det inte ges möjlighet till väggmontering av inomhusdelen.
- Golvmodellen ger även bra placering där det har demonterats ett gammalt el-element.
- Golvvärmefunktion där värmen kan spridas både uppåt och neråt. Genom att välja neråt blir det nästan som att ha golvvärme.
- Har en underhållsvärmefunktion som går att aktivera från 8°C.
- Aggregaten uppfyller ErP direktiven för energieffektivitet.



INNOVA

Art nr: PB FLOOR

| LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA FLOOR | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| INOMHUSDEL | | | IGZC09NI-1 | IGZC12NI-1 | IGZC18NI-1 |
| UTOMHUSDEL | | | IGZC09NO-1 | IGZC12NO-1 | IGZC18NO-1 |
| VÄRME | Dimensionerande effekt (P-Design) | kW | 2,6 | 3,2 | 5 |
| | Årlig elförbrukning | kWh/a | 910 | 1093 | 1750 |
| | SCOP - (A+++ - D) | SCOP | 4,0 / A+ | 4,1 / A+ | 4,0 / A+ |
| | Värmeeffekt (Nominell) | kW | 2,9 | 3,8 | 5,3 |
| | Värmeeffekt (Min - Max) | kW | 0,6 - 3,5 | 1,1 - 4,4 | 1,1 - 6,8 |
| KYLA | Dimensionerande effekt (P-Design) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 |
| | Årlig elförbrukning | kWh/a | 131 | 175 | 276 |
| | SEER - (A+++ - D) | SEER | 7,2 / A++ | 7,0 / A++ | 6,6 / A++ |
| | Kyleffekt (Nominell) | kW | 2,7 | 3,5 | 5,2 |
| | Kyleffekt (Min - Max) | kW | 0,7 - 3,4 | 0,8 - 4,4 | 1,3 - 6,6 |
| INOMHUSDEL | Dimensioner (B x H x D) | mm | 700 x 6000 x 215 | 700 x 6000 x 215 | 700 x 6000 x 215 |
| | Vikt | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| | Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift | m ³ /h | 250 - 500 | 280 - 600 | 320 - 700 |
| | Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) | dB(A) | 23 - 39 | 25 - 44 | 32 - 47 |
| | Ljudnivå (PWL) (Max.) | dB(A) | 50 | 54 | 57 |
| UTOMHUSDEL | Dimensioner (B x H x D) | mm | 782 x 540 x 320 | 848 x 596 x 320 | 965 x 700 x 396 |
| | Vikt | kg | 27,5 | 30,5 | 46 |
| | Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL) | dB(A) | 49/ 49 | 52/ 52 | 57/ 57 |
| | Driftström (Max) | A | 5,87 | 6,52 | 10,89 |
| | Rek. Säkring | A | 10 | 10 | 13 |
| Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla) | C | -22 ~ 24 / -15 ~ 43 | -22 ~ 24 / -15 ~ 43 | -20 ~ 24 / -7 ~ 43 | |
| Rörstorlek (Vättska / Gas) | tum | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/2" - 3/8" | |
| Anslutningskabel inne - ute (Ledare x Area) | mm ² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
| Max. rörlängd | m | 15 | 20 | 25 | |
| Max. höjdskillnad | m | 10 | 10 | 10 | |
| Förfylld rörlängd | m | 5 | 5 | 5 | |
| Efterfyllnad gram/meter | g | 16 | 16 | 16 | |
| Eldata | V / Fas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
| GWP / CO2 EKVIVALENTER | | | | | |
| Köldmedium | | | R32 | R32 | R32 |
| GWP / CO2 EKVIVALENTER | | | 675 | 675 | 675 |
| Fyllnadsmängd - Vikt | kg | 0,55 | 0,75 | 1,3 | |
| Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter | ton | 0,371 | 0,506 | 2,714 | |
| Max påfyllnadsmängd - Vikt | kg | 0,16 | 0,24 | 0,32 | |
| Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter | ton | 0,108 | 0,162 | 0,216 | |
| SATSARTIKELNUMMER | | | 7130685 | 7130687 | 7130689 |



Inomhusdel



Utomhusdel