

TOSHIBA Haori Wifi - 35 A+++

TOSHIBA Haori ett helt nytt tänk vad gäller värmepump. Funktion möter inredning. Haori levereras med två textilfronter ljusgrå & mörkgrå. Fler färger finns att köpa till! Tröttnar man på färgen byter man enkelt frontfärg på sin Haori. Naturligtvis har Haori även hög energieffektivitet A+++ SCOP 5,1 och värmeeffekt upp till 7,6 kW. Vid minus 15° utomhustemperatur levererar Haori upp till 4 kW värme. Med inbyggd Wifi kan alla smarta funktioner styras från smartphone eller läsplatta. Många smarta funktioner såsom t.ex. braskaminfunktion, underhållsvärme, Hada care flow. Med upp till 4,5 kW kyleffekt lämpar sig Haori också mycket bra som AC, här kommer Hada care funktionen väl till pass som sprider den kalla luften på ett bra sätt. Med Google Assistant eller amazon alexa kan man även röststyra sin Haori.



100% Toshiba-kvalité



RAS-35N4KVRG-ND Inomhusdel Haori 35

7302759

Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4.2
Max värmeeffekt:	7.7
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+5 till +30
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.2
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+17 till +30
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	987 x 300 x 210
Vikt [kg]:	11
Luftflöde [m ³ /min]:	11.3
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	(19) - 23 - 34 - 43
Ljudeffektsnivå [dBA]:	56
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rörslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"



RAS-35J2AVSG-ND1 - Utomhusdel Edge/Haori 35

7302760

Max_Kyleffekt:	4.1
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	3,6 / 4,57
Värmeeffekt vid -25°C / COP:	2.7
Värmeeffekt vid -20°C / COP:	3.3
Värmeeffekt vid -15°C / COP:	4
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	4.5
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,0 - 4,2 - 7,7
Max värmeeffekt:	7.7
Effektförbrukning Värme:	0,2 - 0,92 - 2,5
COP - Värmefaktor:	4.57
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	5.1
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A+++
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Helsingfors:	3.9
Energimärkning [Värme]- Klimatzon Helsingfors:	A
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-25 till +24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	1,3 - 4,5
Effektförbrukning [Kyla]:	0,26 - 0,85 - 1,37
EER - Köldfaktor:	4.12
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	7.3
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-15 till +46 °C
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	780 x 550 x 290
Vikt [kg]:	38
Luftflöde [m ³ /min]:	33
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	43-49
Ljudeffektsnivå [dBA]:	62
Dränering [mm]:	32
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	10A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	20
Röranslutning min rörlängd [m]:	2
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfyllt för 15 meter
Typ av kabel mellan utomhus- och inomhusdel:	4 ledare 1,5m ²
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.76
CO2 Ekvivalenter:	0.51

TOSHIBA

